

Desempeño multimedia en pantalla grande

VA1928wm

Monitor LCD Multimedia de 19"
con Proporción Dinámica de
Contraste de 10.000:1

El monitor LCD VA1928wm ViewSonic de 19" combina Proporción Dinámica de Contraste de 10.000:1, que produce excelente desempeño en el frente de la pantalla, y rápida respuesta de video ClearMotiv™ de 5ms para lograr videos de acción rápida libres de efecto borroso en un diseño de bisel elegante y pantalla ancha de 16:10. Para complementar estas características de gran desempeño se encuentran los parlantes integrados, que ofrecen una verdadera experiencia visual multimedia. El VA1928wm es la opción inteligente para usuarios domésticos y de pequeñas oficinas así como para usuarios del área educativa, que realizan trabajos con gráficos intensivos o necesitan trabajar en documentos o aplicaciones múltiples de manera simultánea. Estimula la productividad y aumenta el entretenimiento. Bloquee sus colores brillantes y ajustes perfectos de pantalla con el bloqueo de energía y OSD. Coloque este monitor elegante sobre la pared para ahorrar valioso espacio en su escritorio y agregue un toque de estilo a su lugar de trabajo. Prepárese para verse impresionado por el desempeño, el estilo y la calidad del VA1928wm.



> **Proporción dinámica de contraste de 10000:1**

Produce niveles de negro más oscuros y mejor desempeño general en el frente de la pantalla.

> **Desempeño multimedia mejorado**

Ahorre espacio de trabajo y de escritorio, y disfrute de excelente sonido estéreo con los dos parlantes estéreo de 2W incorporados.

> **Experiencia de pantalla ancha de 16:10**

La pantalla de formato ancho de 16:10 es ideal para maximizar el campo natural de visión y así lograr juegos intensos, videos de formato HD, y múltiples ventanas de documentos.

> **Las entradas digitales/análogas OptiSync® amplían sus opciones de conectividad.**

La tecnología de entradas de modo múltiple soporta tanto señales digitales (DVI) como análogas (VGA) para lograr máxima compatibilidad y flexibilidad de configuración.

> **Administración de color sRGB**

Garantiza precisión en los colores desde la pantalla hasta la impresión cuando se lo utiliza con otros periféricos compatibles con sRGB.

> **Respuesta de video ClearMotiv II® de 5ms**

La respuesta de video de hasta 5ms permite visualizar videos con calidad de transmisión digital HD.



ViewSonic
Vea la diferencia



Monitor LCD Multimedia de 19" con Proporción Dinámica de Contraste de 10.000:1



Modelo Nº VS12085

LCD	Tipo	LCD de matriz activa a-Si TFT a color de pantalla ancha de 19"
	Resolución óptima	1440 X 900
	Brillo	300 cd/m2 (típico)
	Proporción de contraste	1000:1 (Típico) / 10000:1 (Proporción dinámica de contraste)
	Ángulos visuales	160º (Horizontal), 160º (Vértical) (CR>10)
	Tiempo de respuesta	5ms
	Distancia entre píxeles	0,285mm (H) X 0,285mm (V)
	Superficie del panel	Cubierta rígida antirreflejante (3H)
ENTRADA DE VIDEO	Análogo	RGB análoga (75 ohms, 0,7 / 1,0 Vp-p)
	Digital	DVI (TMDS, 100 ohms) (Cable DVI-D opcional)
	Sincronización	Sincronización separada
	Frecuencia	Fh: 24-82kHz; Fv: 50-75Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Compatible con PC (desde VGA hasta 1440X900 no entrelazado)
	Mac®	Power Mac™ hasta 1440 X 900
CONECTORES	Análogo	1 mini D-Sub de 15 pines
	Digital	DVI (soporta HDCP y DDC/CI) (Cable DVI-D opcional)
	Entrada de audio	Entrada de audio de 3,5 mm
	Encendido	Adaptador de energía incorporado, conector de 3 pines
AUDIO FUNCIONES ERGONÓMICAS ENERGÍA	Parlantes	2 de 2W
	Inclinación	20 ~ -5 grados
	Voltaje	100-240V AC; 50/60 Hz (Cambio)
	Consumo	32W (Típico) / 36W (Máx.)
CONTROLES	Básicos	[1], [2], Encendido, Abajo [▼], Arriba [▲]
	OnView®	Ajuste automático de imagen, Contraste / Brillo, Selección de entrada, Ajuste de color (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, Color de usuario [R, G, B]), Información, Ajuste manual de imagen (Tamaño horizontal, Posición H/V, Sintonía fina, Nitidez), Menú de configuración (Selección de idioma, Aviso de resolución, OSD)
CONDICIONES DE	Temperatura	0º C – 40º C (32º F – 104º F)
OPERACIÓN	Humedad	10-90% (sin condensación)
DIMENSIONES (Ancho x alto x profundidad)	Físicas (mm)	440,2mm X 383,4mm X 195mm (Con base) 17,3" X 15,1" X 7,6" (Con base)
	PESO	Neto
REGULACIONES		UL/CUL, FCC-B (ICES-003B), CB, CE, TCO'03, GS, Ergo (cubre ISO13406-2 & MPRII), TUV-S/IRAN/UL-AR S MARK, VCCI, NOM, GOST-R (4 copias), HYGIENIC, Energy Star® CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS, Ukraine
MONTAJE DE PARED		Cumple con los estándares de VESA® (100mm X 100mm)



QMS & EMS de ViewSonic Corporation han sido inscritas en ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por la British Standards Institution.

Casa Central:
381 Brea Canyon Road,
Walnut, CA 91789-0708
www.viewsonic.com

ViewSonic Korea
#907, 9F, Hyundai HYEL, 2-36,
Hangangro 2-ga,
Yongsan-gu, Seoul, Korea 140-871
kr.viewsonic.com

Asia del Pacífico
9F, No. 192, Lien Chen Road,
Chung Ho, 235 Taipei, Taiwan, R.O.C
www.viewsonic.com.tw/

ViewSonic Singapore
221 Henderson Road,
#04-08 Henderson Building,
Singapore 159557
www.viewsonic.com.sg/

ViewSonic Australia
Unit 4, 44 Dickson Ave, Artarmon,
NSW 2064, Australia
www.viewsonic.com.au/

ViewSonic India
M-28, Commercial Complex (M-Block Market),
3rd floor, Greater Kailash-II, N Delhi - 110 048, India
in viewsonic.com

ViewSonic Medio Oriente
LOB 13 Office 8, PO Box 17625,
Jebel Ali, Dubai, U.A.E.

ViewSonic
Vea la diferencia

Para mayor información acerca de los productos, visítenos en ViewSonic.com/la

06052008